

Modell Alu-Rapid V

Steckfußpodest aus Aluminium nach DIN 4112 und DIN 4113



Die konsequente Weiterentwicklung unseres *Alu-Rapid* ist unser Podest *Alu-RapidV* mit variabler Steckfußaufnahme-Ecke. Das Podest wird allen Ansprüchen gerecht und kann vielseitig eingesetzt werden.

Statisch berechnete Aufbauhöhe bis 168 cm OHNE Diagonalverfachung bei Nutzung von 60/60 mm Steck- oder Teleskopfüßen.



Produktbeschreibung

Steckfußpodest gefertigt aus Aluminiumrahmen mit flächenbündig einliegender, fest verschraubter Abdeckplatte.



Alu-Rapid V

Standardmäßig ausgestattet mit Buchenholz-Tischlerplatte 22 mm, braun lasiert. Die umlaufende Montage-Nut dient der Verbindung der Podeste untereinander und zur Befestigung von Zubehör wie Treppen, Schutzgeländern, Verblendungen u.v.m. Unterseitig ausgestattet mit 4 variablen Steckfußaufnahmen zur Aufnahme von Steckfüßen 40/40 mm bis 60/60 mm sowie Rundrohr \varnothing 48 mm. Die Montage der Steckfüße erfolgt ohne Werkzeug.



Montage

Nach Montage der Steckfüße werden Podeste neben- und hintereinander in gewünschter Formation aufgebaut. Verbund untereinander durch Klemmfix-Podestverbinder, die einen ebenen Aufbau gewährleisten. Weiterer Verbundzubehör für Stufenaufbauten hintereinander etc. verfügbar.



Zubehör

Zubehör wie Treppen, Schutzgeländer, Podestverblendung (s. System-Zubehör) standardmäßig und in Sondermaßen lieferbar. Verbundzubehör für jeden gewünschten Aufbaumodus vorhanden.

